

Datablad fiberpatchkabel Basic Singelmode



Fiberpatchkabel SM

Duplex singelmode fiberpatchkabel med hög kvalitet. Kontakterna har keramisk (ZrO₂) ferrul. Tillverkade enligt normerna EIA/TIA 568, ISO 11801 och EN 50173. Varje patchkabel är individuellt testad och godkänd för att garantera hög prestanda. Samtliga kablar är halogenfria. Förpackade styckvis där mätprotokoll medföljer.

Temperaturområde drift: -58°C till +60°C

Ljuddämpning: max 0,25dB (<0,20dB för LC).

Reflektionsdämpning: min 50dB (>65dB för APC)

E-nummer	Typ	Benämning	Färg	Längd	Antal/fp
5076078	GGM D3MCC1M	Fiberpatchkabel SM SC/SC	Gul kabel, blå kontakt	1m	1 st
5076079	GGM D3MCC2M	Fiberpatchkabel SM SC/SC	Gul kabel, blå kontakt	2m	1 st
5076080	GGM D3MCC3M	Fiberpatchkabel SM SC/SC	Gul kabel, blå kontakt	3m	1 st
5076081	GGM D3MCC5M	Fiberpatchkabel SM SC/SC	Gul kabel, blå kontakt	5m	1 st
5076082	GGM D3MCC10M	Fiberpatchkabel SM SC/SC	Gul kabel, blå kontakt	10m	1 st
5076083	GGM D3MCLC1M	Fiberpatchkabel SM SC/LC	Gul kabel, blå kontakt	1m	1 st
5076084	GGM D3MCLC2M	Fiberpatchkabel SM SC/LC	Gul kabel, blå kontakt	2m	1 st
5076085	GGM D3MCLC3M	Fiberpatchkabel SM SC/LC	Gul kabel, blå kontakt	3m	1 st
5076086	GGM D3MCLC5M	Fiberpatchkabel SM SC/LC	Gul kabel, blå kontakt	5m	1 st
5076087	GGM D3MSCASCA1M	Fiberpatchkabel SM SC APC/SC APC	Gul kabel, grön kontakt	1m	1 st
5076088	GGM D3MSCASCA2M	Fiberpatchkabel SM SC APC/SC APC	Gul kabel, grön kontakt	2m	1 st
5076089	GGM D3MSCASCA3M	Fiberpatchkabel SM SC APC/SC APC	Gul kabel, grön kontakt	3m	1 st
5076090	GGM D3MSCASCA5M	Fiberpatchkabel SM SC APC/SC APC	Gul kabel, grön kontakt	5m	1 st
5076091	GGM D3MCSA1M	Fiberpatchkabel SM SC APC/SC PC	Gul kabel, grön/blå kontakt	1m	1 st
5076092	GGM D3MCSA2M	Fiberpatchkabel SM SC APC/SC PC	Gul kabel, grön/blå kontakt	2m	1 st
5076093	GGM D3MCSA3M	Fiberpatchkabel SM SC APC/SC PC	Gul kabel, grön/blå kontakt	3m	1 st
5076094	GGM D3MCSA5M	Fiberpatchkabel SM SC APC/SC PC	Gul kabel, grön/blå kontakt	5m	1 st