



Zebra Flat / Flat Sensor

Vägg- och takarmaturer IP65 med verktyglöst utbytbar LED-platta och sensorer. Armaturernas opala skärm i polykarbonat är vandalsäker. Stommen är producerad i pressgjuten aluminium med en unik ytbehandling som ger en underhållsfri yta.

Varianter finns med helt ren kupa och med ögonlock. Färg vit, silver och grafit. LED-armaturerna är mycket energieffektiva och håller energiklass A+. Samtliga armaturer i serien Zebra Flat LED är försedda med en LED-platta med snabbkoppling vilket gör verktyglöst LED-byte enkelt.

Armaturerna finns med och utan sensor. Sensorarmaturerna programmeras enkelt av den som gör installationen. Där kan känsligheten i sensorn ställas in mellan 1-9 m och upptill 25 slavarmaturer går att koppla till. Grundljuset går att ställa från 0,25% eller 50% i ljusstyrka.

Fördröjningstiden innan armaturen går ner till grundljuset ställs från 5 sekunder till 30 minuter. På sensorvarianterna finns även dagsljussensor så armaturen endast lyser vid en angiven yttre ljusstyrka.

Nummer	Typ	Färg	Teknisk beskrivning	
77 024 39	Zebra Flat 12W IP65	Grafit	Ljuskälla	12W LED-modul
77 024 40	Zebra Flat 12W IP65	Silver	Kelvin	3000K
77 024 41	Zebra Flat 12W IP65	Vit	Lumen	752 lumen
77 024 42	Zebra Flat Sensor 12W IP65	Grafit	Livstid	50.000 timmar L70
77 024 43	Zebra Flat Sensor 12W IP65	Silver	Totaleffekt	14W (15W sensor)
77 024 44	Zebra Flat Sensor 12W IP65	Vit	Isolationsklass	Klass II (2)
			Spänning	240V
			Kapslingsklass	IP65
			Material armaturstomme	Pressgjuten aluminium
			Material skärm	Polykarbonat (PC)
			Bredd	270 mm
			Höjd	270 mm
			Djup	70 mm
			Dimbar	Nej

Måttskiss

